



Med et årligt energiforbrug på blot 271 kWh (energitest Ecodesign) kvalificerer ECO MIDI køleskabet sig til energiklassen A.

Ecodesign testmetoden registrerer energiforbruget for 24 timer, og omregner det til et årligt energiforbrug. 24-timers forbruget udregnes ud fra 2 testperioder på hver 12 timer, hvor første periode har sekvenser med døråbninger, mens den anden er en stabiliseringsperiode med lukket dør.

Kendetegnende er et stilrent design kombineret med høj funktionalitet og et enestående lavt energiforbrug.

- Styringen er placeret skjult bag toppanelet, beskyttet mod vandstænk.
- Designprincippet om "ingen brudte flader" gør skabene lette at rengøre.
- De markante alu-profiler der går fra top til bund i begge sider af skabet giver styrke og løfter udseendet.
- De modulære vægskinner kan gå direkte i opvaskemaskinen.
- Det er let at komme til varerne, idet varerummet er hævet 37 cm over gulvet.

ECO MIDI 60 skabe er 60 cm smalle skabe der passer til 1/1 Gastronorm, hvor 1 stk. 1/1 GN kantine kan placeres på hver hylde.

SPECIFIKATION

Kølekapacitet ved -10°C (watt)	275 Watt
Temperaturområde	+2/+12°C
Rumindhold, brutto (l)	407 ltr.
Netto nyttevolumen (l)	304 ltr.
Udvendig/indvendig	Vario Silver/Rustfri, aluminium
Mål B x D x H (mm)	600 x 771 x 2000
Vægt, brutto (kg)	114 kg
Kølemiddel	R 600a (kulbrinte)/0.09 kg/CO ₂ e 0.27 kg/3

Eltilslutning	230V, 50 Hz
Eltilslutningseffekt (Watt)	129 Watt
Energiforbrug Ecodesign (kWh)	271 kWh
Energieffektivitetsklasse	A
Energieffektivitetsindeks	24,4
Lydniveau (dB)	Information følger
Isolering	70 mm (cyclopentane)
Udstyret med	Højrehængt vendbar dør, selvluk, 4 grå trådhyller, LED lys