



Med et årligt energiforbrug på blot 327 kWh (energitest Ecodesign) kvalificerer ECO MIDI 82 køleskabet sig til energiklassen A.

Ecodesign testmetoden registrerer energiforbruget for 24 timer, og omregner det til et årligt energiforbrug. 24-timers forbruget udregnes ud fra 2 testperioder på hver 12 timer, hvor første periode har sekvenser med døråbninger, mens den anden er en stabiliseringsperiode med lukket dør.

ECO MIDI 82 skabet passer til det brede 2/1 GN system, hvor 2 stk. 1/1 GN kantiner kan placeres ved siden af hinanden på en hylde. Kendetegnende er et stilrent design kombineret med høj funktionalitet og et enestående lavt energiforbrug.

- Styringen er placeret skjult bag toppanelet, beskyttet mod vandstænk.
- Designprincippet om "ingen brudte flader" gør skabene lette at rengøre.
- De markante alu-profiler der går fra top til bund i begge sider af skabet giver styrke og løfter udseendet.
- De modulære vægskinner kan gå direkte i opvaskemaskinen.
- Det er let at komme til varerne, idet varerummet er hævet 37 cm over gulvet.

SPECIFIKATION

Kølekapacitet ved -10°C (watt)	333 Watt
Temperaturområde	+2/+12°C
Rumindhold, brutto (l)	603 ltr.
Netto nyttevolumen (l)	459 ltr.
Udvendig/indvendig	Hvid/Rustfrit, aluminium
Mål B x D x H (mm)	820 x 771 x 2000
Vægt, brutto (kg)	139 kg
Kølemiddel	R 290 (kulbrinte)/0.11 kg/CO2e 0.37 kg/3

Eltilslutning	230V, 50 Hz
Eltilslutningseffekt (Watt)	224 Watt
Energiforbrug Ecodesign (kWh)	327 kWh
Energieffektivitetsklasse	A
Energieffektivitetsindeks	24,0
Lydniveau (dB)	45.6 dB(A)
Isolering	70 mm (cyclopentane)
Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås og selvluk og pedaldøråbner, 4 grå trådhylder, LED lys