



ECO MIDI 60 med glasdør kombinerer et stilrent design med høj funktionalitet.

Er forsynet med indvendig LED lys, som kan slukkes via betjeningspanelet.

- Styringen er placeret skjult bag toppanelet, beskyttet mod vandstænk.
- Designprincippet om "ingen brudte flader" gør skabene lette at rengøre.
- De markante alu-profiler der går fra top til bund i begge sider af skabet giver styrke og løfter udseendet.

MIDI 60 skabe passer til 1/1 GN systemet, hvor et stk. 1/1 GN-kantine kan placeres på hver hylde.

Kan også fås forberedt for tilslutning til ekstern kølesystem.

NB: Glasdørsskabe endnu ikke omfattet af Ecodesign energimærkningsordning

SPECIFIKATION

Kølekapacitet ved -10°C (watt)	333 Watt
Tilvalg	Optional Refrigerant HFC
Temperaturområde	+2/+12°C
Rumindhold netto/brutto (l)	352 ltr. / 407 ltr.
Udvendig/indvendig	Rustfri/Rustfri
Mål B x D x H (mm)	600 x 780 x 2000
Vægt, brutto (kg)	114 kg
Kølemiddel	R 290 (kulbrinte)/0.10 kg/CO2e 0.33 kg/3

Eltilslutning	230V, 50 Hz
Eltilslutningseffekt (Watt)	248 Watt
Energiforbrug Ecodesign (kWh)	Glasdørsskabe endnu ikke omfattet af Ecodesign
Energieffektivitetsklasse	Endnu ikke klassificeret
Lydniveau (dB)	49,3 dB(A)
Isolering	70 mm (cyclopentane)
Udstyret med	Højrehængt vendbar glasdør, selvluk, 4 rustfrie trådhylder, LED lys