



ECO MIDI 82 kombinerer et stilrent design med høj funktionalitet.

Er forsynet med indvendig LED lys, som kan slukkes via betjeningspanelet.

- Styringen er placeret skjult bag toppanelet, beskyttet mod vandstænk.
- Designprincippet om "ingen brudte flader" gør skabene lette at rengøre.
- De markante alu-profiler der går fra top til bund i begge sider af skabet giver styrke og løfter udseendet.

ECO MIDI 82 skabet passer til det brede 2/1 GN system, hvor 2 stk. 1/1 GN kantiner kan placeres ved siden af hinanden på en hylde.

Kan også fås forberedt for tilslutning til eksternt kølesystem.

NB: Glasdørsskabe endnu ikke omfattet af Ecodesign energimærkningsordning

SPECIFIKATION

Kølekapacitet ved -10°C (watt)	333 Watt
Temperaturområde	+2/+12°C
Rumindhold netto/brutto (l)	521 ltr / 603 ltr.
Udvendig/indvendig	Rustfri/Rustfri, aluminium
Mål B x D x H (mm)	820 x 780 x 2000
Vægt, brutto (kg)	156 kg
Kølemiddel	R 600a (kulbrinte)/0.12 kg /CO2e 0.41 kg/3

Eltilslutning	230V, 50 Hz
Eltilslutningseffekt (Watt)	260 Watt
Energiforbrug Ecodesign (kWh)	Glasdørsskabe endnu ikke omfattet af Ecodesign
Energieffektivitetsklasse	Glasdørsskabe endnu ikke omfattet af Ecodesign
Lydniveau (dB)	Information følger
Isolering	70 mm (cyclopentane)
Udstyret med	Højrehængt vendbar glasdoor, selvluk, 4 rustfrie trådhylder, LED lys