

NIAGARA

→ Range / Gamma

				Water production lt/h usg/h		Production continuously lt usg		Water outlet temperature °C °F		Dimensions (WxDxH) Cm
NIAGARA 65 SL	•	•		65	17,2	40	10,6	3-10	38-50	48x40,5x148
NIAGARA 120 SL	•	•		120	31,7	70	18,5	3-10	38-50	48x40,5x148
NIAGARA 180 SL	•	•		180	47,5	100	26,4	3-10	38-50	48x40,5x148
NIAGARA 65 SL WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6	3-10	38-50	48x56x148
NIAGARA 120 SL WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5	3-10	38-50	48x56x148
NIAGARA 180 SL WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4	3-10	38-50	48x56x148
NIAGARA TOP 65	•	•		65	17,2	40	10,6	3-10	38-50	42,2x49,5x50
NIAGARA TOP 120	•	•		120	31,7	70	18,5	3-10	38-50	48,2x49,5x50
NIAGARA TOP 180	•	•		180	47,5	100	26,4	3-10	38-50	53,2x49,5x50
NIAGARA TOP 65 WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6	3-10	38-50	42,2x49,5x50
NIAGARA TOP 120 WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5	3-10	38-50	48,2x49,5x50
NIAGARA TOP 180 WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4	3-10	38-50	53,2x49,5x50
NIAGARA IN 65	•	•		65	17,2	40	10,6	3-10	38-50	35x42x50
NIAGARA IN 120	•	•		120	31,7	70	18,5	3-10	38-50	35x48x50
NIAGARA IN 180	•	•		180	47,5	100	26,4	3-10	38-50	35x53x50
NIAGARA IN 65 WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6	3-10	38-50	35x42x50
NIAGARA IN 120 WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5	3-10	38-50	35x48x50
NIAGARA IN 180 WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4	3-10	38-50	35x53x50
NIAGARA EC 65 SL	•	•		65	17,2	40	10,6	3-10	38-50	48x40,5x148
NIAGARA EC 120 SL	•	•		120	31,7	70	18,5	3-10	38-50	48x40,5x148
NIAGARA EC 180 SL	•	•		180	47,5	100	26,4	3-10	38-50	48x40,5x148
NIAGARA EC 65 SL WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6	3-10	38-50	48x56x148
NIAGARA EC 120 SL WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5	3-10	38-50	48x56x148
NIAGARA EC 180 SL WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4	3-10	38-50	48x56x148
NIAGARA TOP 65 EC	•	•		65	17,2	40	10,6	3-10	38-50	42,2x49,5x50
NIAGARA TOP 120 EC	•	•		120	31,7	70	18,5	3-10	38-50	48,2x49,5x50
NIAGARA TOP 180 EC	•	•		180	47,5	100	26,4	3-10	38-50	53,2x49,5x50
NIAGARA TOP 65 WG EC	•	•	•	65	17,2	40	10,6	3-10	38-50	42,2x49,5x50
NIAGARA TOP 120 WG EC	•	•	•	120	31,7	70	18,5	3-10	38-50	48,2x49,5x50
NIAGARA TOP 180 WG EC	•	•	•	180	47,5	100	26,4	3-10	38-50	53,2x49,5x50



Water at room temperature.
Acqua a temperatura ambiente.



Cold water.
Acqua fredda.



Sparkling water.
Acqua gassata.

All NIAGARA and NIAGARA TOP models are available with patented UV system.
Tutti i modelli NIAGARA e NIAGARA TOP sono disponibili con brevetto UV.

Reference temperatures/Temperature di riferimento:
77°F ambient/25°C ambiente
68°F water inlet/20°C acqua in ingresso

→ Colors / Colori



C8

grey
grigio



C6

stainless steel
acciaio inox



NIAGARA/ENG-ITA/05/2009

We hereby inform you that our company is involved in the processing of your personal data. To read the full guidance notes on our privacy policy and on your rights as they relate to Article 13 of Italian Legislative Decree No. 196/03, please consult our website www.Cosmetal.it or contact our data manager. You have the right at any time to bar the processing of your personal information for promotional purposes by sending an e-mail to sales@cosmetal.it. Please title the e-mail "REMOVE" and give the legal name of the business you represent. Vi informiamo che, la nostra Società tratta i vostri dati personali. Per la completa informativa ex art.13 D.Lgs. 196/03 e per conoscere i vostri diritti, Vi invitiamo a consultare il nostro sito internet www.Cosmetal.it o a rivolgerVi all'Incaricato per il riscontro all'interessato presso i nostri uffici. In ogni momento potrete opporVi al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, inviandoci una e-mail al seguente indirizzo: sales@cosmetal.it con la dicitura "RIMUOVI" indicando esattamente la Vostra Ragione Sociale.



Optional filters may be applied to all models to improve the aroma and taste of the water if necessary

A tutti i modelli è possibile applicare filtri opzionali per migliorare il sapore e l'odore dell'acqua



Water block. Hydraulic safety valve to prevent water loss

Valvola di sicurezza idraulica che blocca eventuali perdite di acqua



No shock Water hammer arrestor to prevent damages in case of installations with autoclave water supply

No shock Ammortizzatore del colpo di ariete per prevenire danni nel caso di installazioni con alimentazione idrica ad autoclave




The ice bank cooling technology can provide large quantities of cold and sparkling water continuously, with simultaneous dispensing

La tecnologia banco di ghiaccio consente una grande e continua disponibilità di acqua fredda e gassata, anche con erogazione contemporanea



The dispensing head and the drip tray are entirely in stainless steel in order to guarantee greater protection

Il carter di erogazione ed il lavello sono interamente in acciaio inox per offrire ancora maggiore resistenza e protezione



Exclusive antileakage device!

Esclusivo dispositivo anti-allagamento!



→ Higher efficiency, lower costs, unlimited water!
Più efficienza, meno costi, acqua a volontà!



→ Niagara water coolers are robust and reliable professional units. Specifically designed to facilitate bottled water management and improve efficiency, the **Niagara range** represents the most effective, hygienic and economical solution for the catering sector. The introduction of a double coil in the ice bank of the 120l/h and 180l/h sparkling versions, **improves the simultaneous dispensing** of still and carbonated water; this makes it possible to fill more than one carafe at a time, **gaining efficiency and speeding up the service!** The exclusive **anti-leakage device** makes Niagara an ultra safe product.

→ I refrigeratori di acqua Niagara sono attrezzature professionali, robuste ed affidabili. Nati per alleviare la gestione delle bottiglie e migliorare l'efficienza del servizio, i **Niagara** rappresentano il sistema di gestione dell'acqua più efficace, igienico ed economico per la ristorazione collettiva. Inoltre, l'introduzione della **doppia serpentina nel banco di ghiaccio delle versioni gassate**, da 120l/h e 180l/h, **consente all'utente di prelevare contemporaneamente acqua gassata e fredda**. In questo modo è possibile riempire più caraffe simultaneamente, **velocizzando e rendendo più efficiente il servizio**. L'esclusivo **dispositivo anti-allagamento** fa del Niagara una macchina **ultra sicura**.



NIAGARA TOP



Water quality remains uncompromised thanks to patented technologies and ergonomic solutions that maintain existing hygiene levels

New design to facilitate the positioning on bars and restaurants counters

L'applicazione di tecnologie brevettate e di soluzioni ergonomiche a protezione dell'igiene, preservano la qualità dell'acqua

Design modificato per facilitare il collocamento sui piani di lavoro di bar e ristoranti

→ **Space saving models... for any requirement!**
Anche nei modelli salva spazio... per ogni evenienza!

→ Niagara TOP is easy to locate anywhere on bars and restaurants counters. The reduced depth facilitates the positioning of the machine in space critical environments. It makes the most of restricted spaces offering the same high levels of performance as the floor standing model.

→ Facile da collocare sui banconi di bar e ristoranti, in linea nelle mense o sui piani di lavoro; **la profondità ridotta ne facilita il posizionamento** in spazi ristretti. Ottimizza la gestione del servizio ed elimina la gestione delle bottiglie d'acqua, garantendo le stesse elevate prestazioni del modello da terra.



→ **Drip trays/vaschette**



VR-IS
28hx400x180
Inox drip tray
Vaschetta raccogli gocce in inox



VR-I
28hx405x225
Inox drip tray
Vaschetta raccogli gocce in inox



VR-I2
28hx428x248
Inox drip tray
Vaschetta raccogli gocce in inox



VR-P
28hx338x160
Plastic drip tray
Vaschetta raccogli gocce in plastica



VR-PA
55hx338x160
Plastic drip tray
Vaschetta raccogli gocce in plastica



Mod. G65
Practical push-button dispenser with jet-break device (only for non WG models). Erogatore con comando meccanico a pulsante e dispositivo rompighetto (solo per i modelli non WG).



Mod. G662
Lever-operated double dispenser tap. Rubinetto a doppio erogatore con comandi meccanici a leva.



Mod. G663
Lever-operated triple dispenser tap. Rubinetto a triplo erogatore con comandi meccanici a leva.



Mod. G68
3-way column tap. Rubinetto a colonna a tre vie.

NIAGARA IN



The ice bank features a double coil on the 120L/h and 180L/h sparkling versions, improving the simultaneous dispensing of still and carbonated water

Banco di ghiaccio con doppia serpentina nelle versioni gassate da 120L/h e 180L/h per ottimizzare la spillatura contemporanea di acqua fredda e gassata



→ Niagara IN is ideal for making the most of limited spaces, since it can be installed under the counter or tucked away in a corner. Available a wide range of ergonomic taps to be associated to the product. High technology solutions are leveraged to ensure that the water dispensed is always chilled and/or sparkling.

→ Ideale per ottimizzare gli spazi si installa sotto il banco bar o in angoli remoti del locale. Un'ampia gamma di rubinetti ergonomici completa il prodotto. Soluzioni tecnologiche adeguate assicurano l'erogazione di acqua sempre fredda e/o gassata anche a distanza dalla rubinetteria.

NIAGARA EC



The efficient low cost solution that eliminates the need for water bottled management

Elimina in modo efficiente ed economico la gestione delle bottiglie di acqua



Soft touch buttons and electronic display

Pulsanti soft touch e display elettronico



Eco-friendly and cost-effective

Rispetto dell'ambiente ed economicità



→ Niagara water coolers feature the state of art technology! Thanks to its electronically controlled keyboard, the dosage can be programmed and the functionality of the cooler can be monitored in real time to ensure optimum performance.

The cooler features a **self diagnostic system** which promptly signals the failure of the water supply or the exhaustion of the optional filters, CO2 or UV lamp. If the system detects a problem, the red LED on the dispensing head lights up and the display indicates the reason.

With the ever increasing awareness of the environment and "going green", Cosmetal recognised the importance of energy efficiency and developed an energy saving system which decreases **energy consumption when the machine is in stand by**. By setting the machine in "energy saving mode", the cooler reduces the compressor cycles but maintains a temperature which guarantees a quick return to normal functioning.

→ I refrigeratori Niagara si confermano all'avanguardia in termini di tecnologia. Nei modelli con controllo elettronico, grazie ad un apposito pannello digitale dotato di display e pulsanti soft touch, è possibile preimpostare alcune funzioni, quali il dosaggio automatico, e monitorarne in tempo reale il funzionamento.

Il **sistema di autodiagnosi** segnala tempestivamente, attraverso un led rosso posto sul carter di erogazione, l'assenza di acqua in ingresso o l'esaurimento di filtri, CO2 e lampada UV, laddove presenti. La problematica riscontrata viene poi descritta nel dettaglio sul display.

In risposta alla crescente coscienza ambientalista ed alla tendenza ad adottare comportamenti filo-ecologisti, Niagara è dotata di **un sistema che consente di ridurre il consumo elettrico quando la macchina è in stand by**. Impostando la macchina in modalità "energy saving/risparmio energetico", il refrigeratore riduce i cicli del compressore, mantenendo però la temperatura necessaria per un veloce ripristino delle piene prestazioni.