

APPELSINPRESSER MODEL F-50 FRUCOSOL

=====

- Instruktion
- Sikkerhedsinstruktioner
- Beskrivelse af maskinen
 - . set forfra
 - . set bagfra

BENT BRANDT

Godt Grej til gastronomi

Bent Brandt as
Langdyssen 7, Lisbjerg . 8200 Århus N
Telefon 8930 0000

BRUGSVEJLEDNING

=====

Iagtaga følgende vedrørende den rette anbringelse af maskinen.

De to bageste, stilbare skruer, som maskinen hviler på, skal stilles lidt højere end de to forreste.

Herved hælder maskinen lidt forover, hvilket bevirker, at den pressede juice lettere falder ned mod udløbstragten.

MEGET VIGTIGT:

- . Maskinen har en fast afstand mellem kop og kugle, som er beregnet til gennemsnitligt tykkelse af appelsinskaller.
- . Maskinen er forsynet med en "skal-" fjerner, som sørger for, at de pressede appelsinskaller falder ud af maskinen. Maskinen er konstrueret til at presse 1 appelsin ad gangen, og det er meget vigtigt, at skallerne fjernes efterhånden, som de presses. Det er derfor MEGET VIGTIGT, at skalfjernerne ALTID er på plads, når maskinen arbejder.
- . Hvis man presser citroner, er det nødvendigt at skære enderne af citronerne, før de kommes i maskinen.
- . Det frarådes at bruge alt for kolde appelsiner og aldrig frosne frugter.

HVIS MASKINEN HAR AUTOMATISK FØDEAPPARAT, VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:

- . Det anbefales at bruge appelsiner med en ~~gennemsnitlig~~ størrelse på 80 mm i diameter i ge eller mindre.
- . Fødeapparatet bør rengøres mindst een gang ugentlig.

AFMONTERING VED RENGØRING

- 1 afbryd strømmen
- 2 træk filter-skuffen ud
- 3 luk frontpanelet op
- 4 fjern de to "skalle"-fjerner, een i hver side
- 5 tag de 4 skruer fra pressesystemet af
- 6 træk de to presse-systemer ud (kopper og kugler)
- 7 fjern skærekniven
- 8 rens alle dele omhyggeligt

MONTERING AF MASKINEN EFTER RENGØRING

- 1 anbring kniven på sin rette plads
- 2 anbring de to sæt pressere
- 3 skru de fire skruer fast til
- 4 anbring de to "skalle"-fjernere omhyggeligt
DETTE ER MEGET VIGTIGT!
- 5 check at alle dele er omhyggeligt anbragt
- 6 luk beskyttelseslåget, før der tændes for maskinen