



ECO TWIN M 82 RCG L2 4N

Med et årligt energiforbrug på blot 344 kWh (energitest Ecodesign) kvalificerer ECO TWIN køleskabet sig til energiklassen B iflg. de nye EU regler, som træder i kraft 1. juli 2016.

Ecodesign testmetoden registrerer energiforbruget for 24 timer, og omregner det til et årligt energiforbrug. 24-timers forbruget udregnes ud fra 2 testperioder på hver 12 timer, hvor første periode har sekvenser med døråbninger, mens den anden er en stabiliseringsperiode med lukket dør.

- Styringen er placeret skjult bag toppanelet, beskyttet mod vandstænk.
- Designprincippet om "ingen brudte flader" gør skabene lette at rengøre.
- De markante alu-profiler der går fra top til bund i begge sider af skabet giver styrke og løfter udseendet.
- De modulære vægskinner kan gå direkte i opvaskemaskinen.
- Pedal døråbner med finesse - læs mere i brochuren.

ECO TWIN skabe passer til det brede 2/1 GN system, hvor 2 stk. 1/1 GN kantiner kan placeres ved siden af hinanden på trådhylden.

TEKNISK INFORMATION

Varenummer	960820131
Kategori	Lagerskabe
Type	Køleskab -5/+12°C
Linie	2/1 GN bred
Serie	SUPERIOR & ECO TWIN
Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås og selvluk og pedaldøråbner, 4 grå trådhylder, LED lys, tørkøling, optøning
Temperaturområde	-5/+12°C
Rumindhold, brutto	614 ltr.
Netto nyttevolumen	458 ltr.
Udvendig/Indvendig	Vario Silver/Rustfri
Dim. B x D x H, mm	820 x 785 x 2125
Vægt, brutto	136 kg
Kølemiddel / GWP	R 600a (kulbrinte)/3
Kølekap. ved -10°C	333 Watt
El-tilslutning	230V, 50 Hz
Tilslutningseffekt	248 Watt
Energieffektivitets-klasse	B
EEI (AEC)	25,2
Energiforbrug / år (AEC)	344 kWh
Lydniveau	48,1 dB(A)

