

## KPS 21 CH



KPS 21 er en ny blæstkøler som med innovative teknologiske løsninger sikrer høj fødevarer sikkerhed og ydeevne. Med den nye intuitive styring har det aldrig været lettere at styre blæstkølingsprocessen.

- Udtageligt ophæng for 1/1 GN og 400 x 600 mm
- Temperaturspyd med 3 målepunkter
- Vælg enten IFR programmet, tids- eller temperaturstyret blæstkøl programmet
- Undgå randfrysning med IFR blæstkøl-funktionen
- Mulighed for at gemme op til 20 forskellige kundespecifikke cyklusser
- HACCP alarmer
- Efter endt nedkøling skifter styring automatisk over på lagerfunktion.

Højde: 900 mm

Udvendig / indvendig: Rustfri/Rustfri

Temperaturområde: 0 ° C / + 10 ° C.

Nedkølingskapacitet: 22 kg fra + 70 ° C til + 3 ° C på 90 minutter

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varenummer         | 865789950                                                                                                                                                             |
| Kategori           | Blæstkøl/-frys                                                                                                                                                        |
| Type               | Blæstkøler                                                                                                                                                            |
| Linie              | For 1/1 GN og 60x40 cm                                                                                                                                                |
| Serie              | GRAM PROCESS                                                                                                                                                          |
| Udstyret med       | Højrehængt og selvlukkende dør, udtageligt ophæng for 1/1 GN og 60 x 40 cm, temperaturspyd med 3 målepunkter, HACCP alarm, LCD styringspanel + encoder til navigation |
| Temperaturområde   | 0/+10°C                                                                                                                                                               |
| Udvendig/Indvendig | Rustfri/Rustfri                                                                                                                                                       |
| Dim. B x D x H, mm | 745 x 720 x 900 mm                                                                                                                                                    |
| Vægt, brutto       | 120 kg                                                                                                                                                                |
| Isolering          | 55 mm (cyklopentan)                                                                                                                                                   |
| Klimaklasse        | 4                                                                                                                                                                     |
| Kølemiddel         | R 404 A                                                                                                                                                               |
| Kølekap. ved -10°C | 711 Watt                                                                                                                                                              |
| El-tilslutning     | 230V, 50 Hz                                                                                                                                                           |
| Tilslutningseffekt | 900 Watt                                                                                                                                                              |
| Nedkøling          | 22 kg fra +70°C til 3°C på 90 min.                                                                                                                                    |
| Lydniveau          | 65 dB(A)                                                                                                                                                              |

