



KPS 42 SH

KPS 42 SH er en ny blæstkøler/fryser som med innovative teknologiske løsninger sikrer høj fødevarer sikkerhed og ydeevne. Med den nye intuitive styring har det aldrig været lettere at styre blæstkøl/frys-processen.

- Selvlukkende dør
- Udtageligt ophæng for 1/1 GN og 400 x 600 mm
- Temperaturspyd med 3 målepunkter
- Vælg enten IFR programmet, tids- eller temperaturstyret blæstkøl/frys programmet
- Undgå randfrysning med IFR blæstkøl-funktionen
- Mulighed for at gemme op til 20 forskellige kundespecifikke cyklusser
- HACCP alarmer
- Efter endt nedkøling/indfrysning skifter styring automatisk over på lagerfunktion.

Højde: 1850mm

Udvendig / indvendig: Rustfri/Rustfri

Temperaturområde: 0 ° C / + 10 ° C.

Nedkølingskapacitet: 45 kg fra + 70 ° C til + 3 ° C på 90 minutter

Indfrysningskapacitet: 27 kg fra +70°C til -18°C på 4 timer

TEKNISK INFORMATION

Varenummer	865789959
Kategori	Blæstkøl/-frys
Type	Blæstkøler/fryser
Linie	For 1/1 GN og 60x40 cm
Serie	GRAM PROCESS
Udstyret med	Højrehængt og selvlukkende dør, udtageligt ophæng for 1/1 GN og 60 x 40 cm, temperaturspyd med 3 målepunkter, HACCP alarm, LCD styringspanel + encoder til navigation
Temperaturområde	-25/+10°C
Udvendig/Indvendig	Rustfri/Rustfri
Dim. B x D x H, mm	800 x 830 x 1850 mm
Vægt, brutto	200 kg
Isolering	75 mm (cyklopentan)
Klimaklasse	4
Kølemiddel	R 404 A
Kølekap. ved -25°C	2345 Watt
El-tilslutning	400 V, 3N-/50 Hz
Tilslutningseffekt	3500 Watt
Nedkøling	45 kg fra +70°C til +3°C på 90 min
Indfrysning	27 kg fra +70°C til -18°C på 4 timer
Lydniveau	72 dB(A)

